

# Общие требования к проведению строительных работ после установки ПВХ окон



**№1**

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ

По версии независимого отраслевого центра  
«О.К.Н.А. Маркетинг» и портала «Окна Медиа»

При ремонте квартир применяются строительные материалы на водной основе (цементные растворы, краски, клей и т.д.), выделяющие большое количество влаги.

Окна рекомендуется монтировать после проведения ремонта. Если окна установлены раньше, то при проведении ремонта, а также достаточное время после него, интенсивно просушивайте и вентилируйте помещения, регулярно контролируя влажность.

При проведении ремонтных работ необходимо исключить попадание мусора и строительных материалов в фурнитуру изделий, петли, в пространство между створкой и рамой, в дренажные отверстия. Для этого рекомендуется герметично закрыть изделия полиэтиленовой плёнкой.

## Перед началом эксплуатации

После окончания ремонтно-строительных работ и перед началом эксплуатации изделий необходимо сделать следующее:

- ✓ Снять защитную плёнку с профилей изделий, филёнок дверей с внутренней и наружной стороны (для ПВХ), удалить полиэтилен (для дерева) и оставшиеся пробковые прокладки на стёклах;
- ✓ Очистить от пыли и грязи поверхности изделий влажной ветошью или, при сильном загрязнении, ветошью смоченной в обычном моющем средстве;
- ✓ Очистить уплотнители от пыли и грязи;
- ✓ Проверить все движущиеся части фурнитуры, петли и ответные части запоров на предмет наличия на них строительного материала (песок, раствор, штукатурка, грязь, и т.п.), мешающего работе фурнитуры. Провести несколько контрольных поворотов ручки, и в случае появления при работе фурнитуры скрежета (он может появиться только при наличии контакта фурнитуры с посторонними предметами — строительным мусором) тщательно очистить все части фурнитуры, петли и провести дополнительную смазку;
- ✓ Проверить состояние дренажных отверстий и канавок профилей (для ПВХ). В случае наличия внутри мусора — прочистить с помощью щётки с пластмассовой щетиной;
- ✓ В случае если закрывание створки происходит с усилием (это возможно через некоторое время после установки изделий), рекомендуется вызвать представителя фирмы, производившей монтаж Ваших изделий, для регулировки фурнитуры (выезд специалиста оплачивается в соответствии с прайс-листом). Осуществлять регулировку собственными силами нежелательно в связи со сложностью работ.